

Interrupidores regulables IEC

Record Plus			230/240V	440V
Código	Referencia	Corriente (A)	Capacidad Interruptiva (kA)	Capacidad Interruptiva (kA)
430100	FDN36TD016ED	12.8 - 16	85	30
430101	FDN36TD020ED	16 - 20	85	30
430102	FDN36TD025ED	20 - 25	85	30
430103	FDN36TD032ED	25.6 - 32	85	30
430104	FDN36TD040ED	32 - 40	85	30
430105	FDN36TD050ED	40 - 50	85	30
430106	FDN36TD063ED	50.4 - 63	85	30
430630	FDN36TD080GD	64 - 80	85	30
430633	FDN36TD100GD	80 - 100	85	30
430636	FDN36TD125GD	100 - 125	85	30
433885	FDC35TF125GF	100 - 125	25	12
433572	FDN36TD160GD	128 - 160	85	30
433899	FDC35TF160GF	128 - 160	25	12
432979	FEN36TD200KF	160 - 200	85	42
431061	FEV36TA250KF	200 - 250	65	25
432982	FEN36TD250KF	200 - 250	85	42
434399	FGH36SA400LLF	250 - 400	100	65
431461	FGN36AA630NNF	400 - 630	85	42
435393	FKN36NE800PPF	320 - 800	85	42
435396	FKN36NE100SQF	400 - 1000	85	42
435384	FKN36NE125SSF	500 - 1250	85	42
435387	FKN36NE160TTF	640 - 1600	85	42



>Interrupidores automáticos según norma IEC-898 y norma IEC-947-2 destinados a proteger líneas contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones domesticas, terciarias e industriales.

>Curva C:

>Disparo térmico según curva de tiempo inverso.

>Disparo magnético, contra cortocircuito, entre 5 y 10 In

>Capacidad de corte según IEC-947-2:

1-polo: 110V, 10KA / 230V, 6KA

2 y 3 polos: 230V, 10KA

>Icc 6kA

DMS - Mini interruptores

Código	Referencia	Corriente (A)	Capacidad Interruptiva (kA)
690971	DG61C06	6	10
690972	DG61C10	10	10
690973	DG61C16	16	10
690974	DG61C20	20	10
690975	DG61C25	25	10
690976	DG61C32	32	10
690977	DG61C40	40	10
690978	DG61C50	50	10
690979	DG61C63	63	10
690989	DG62C06	6	10
691006	DG62C10	10	10
690990	DG62C16	16	10
690991	DG62C20	20	10
690992	DG62C25	25	10
690993	DG62C32	32	10
690994	DG62C40	40	10
690995	DG62C50	50	10
690996	DG62C63	63	10
690997	DG63C06	6	10
690998	DG63C10	10	10
690999	DG63C16	16	10
691000	DG63C20	20	10
691001	DG63C25	25	10
691002	DG63C32	32	10
691003	DG63C40	40	10
691004	DG63C50	50	10
691005	DG63C63	63	10